

2-LOCK™

OPASKI KABLOWE Z PODWÓJNYM ZĘBEM ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316



Opaski kablowe 2-LOCK™ mają innowacyjny system blokujący (opatentowany) w oparciu o formowany na kształt kłatki wykonanej ze stali nierdzewnej z podwójnym zębem, który zapewnia wysoką wydajność mechaniczną, lepszą od jakiegokolwiek innej opaski na rynku.

Podwójny ząb działa na opaskę kablową w sposób symetryczny, pozwalając na wyższe wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do wartości z opaskami z pojedynczym zębem stalowym.

Opaska 2-LOCK™ jest idealnie gładka z obu stron. Ułatwia to aplikacje gdyż potrzebna jest niewielka siła do zaciągnięcia opaski. Dodatkowym atutem tych opasek jest możliwość instalowania ich podczas bardzo niskich temperatur sięgających nawet -40°C . Do czarnych opasek dodawana jest sadza, która poprawia odporność na promieniowanie UV w przypadku zastosowań zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	naturalny / czarny
Materiał:	poliamid 6.6 z kłatką ze stali nierdzewnej 316
Palność surowca:	UL 94 class V2
Absorbpcja wilgoci:	2,7% (50% R.H.)
Temperatura instalacji:	$-40^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$
Temperatura pracy:	$-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$
Odporność na działanie czynników zewnętrznych:	odporność na UV (kolor czarny) doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; wysoka odporność na korozję (klatka ze stali nierdzewnej 316); dobra odporność na zasady; ograniczona odporność na działanie kwasów; nie odporne na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

Zgodność z europejskimi normami:


Directive 2000/53/EC (ELV)
Directive 2002/96/EC (WEEE)
Directive 2003/11/EC
Directive 2006/1907/CE (REACH)

ZASTOSOWANIE

- ▶ Instalacje elektryczne
- ▶ Instalacje przemysłowe
- ▶ Przemysł motoryzacyjny
- ▶ Szafy i panele elektryczne
- ▶ Nietypowe aplikacje

KORZYŚCI

- ▶ Wyszukany produkt (opatentowany)
- ▶ Wysoka odporność mechaniczna
- ▶ Niewielka siła potrzebna do zaciągnięcia opaski
- ▶ Niskie temperatury instalacji (-40°C)
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji
- ▶ Opakowanie otwierane/ zamknięte oraz w pełni poddawane recyklingowi



HALOGEN FREE



PRODUKTY POWIĄZANE

Narzędzia do zaciągania opasek kablowych

2-LOCK™

OPASKI KABLOWE Z PODWÓJNYM ZĘBEM ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316

Nr katalogowy	Kod	Nr katalogowy	Kod	Wymiar*	Ø Średnica max	Wytrzymałość na rozciąganie		Opakowanie	Karton zbiorczy
						(kg)	(N)		
	Naturalny		Czarny	(mm)	(mm)			Szt.	Szt.
130291	1203	130292	1303	2,5x100	21	18,34	180	100	15.000
130591	1207	130592	1307	2,5x200	50	18,34	180	100	8.000
130691	1209	130692	1309	3,5x140	35	25,51	250	100	7.000
130791	1214	130792	1314	3,5x200	50	25,51	250	100	7.000
130891	1210	130892	1310	3,5x290	80	25,51	250	100	4.500
131391	1215	131392	1315	4,5x200	50	36,7	360	100	4.000
131491	1216	131492	1316	4,5x250	68	36,7	360	100	4.500
131591	1217	131592	1317	4,5x290	80	36,7	360	100	3.500
131691	1219	131692	1319	4,5x360	101	36,7	360	100	3.000
132091**	1225**	132092	1325	7,5x220	56	79,51	780	100	2.000
132391	1227	132392	1327	7,5x360	101	79,51	780	100	1.500

*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.

**Brak certyfikatu DNV-GL.

NOWE OPAKOWANIE

Dzięki nowemu, zamykanemu woreczkowi z pieczęcią "pierwszego otwarcia" i euro zawieszka na ekspozytorzy produkt zachowuje optymalne warunki przechowywania oraz nie rozsypuje się po otwarciu. Woreczek nadaje się w całości do recyklingu, etykieta jest wykonana z tworzywa sztucznego, nie ma więc potrzeby, aby oddzielać ją od woreczka przy segregacji do recyklingu.



DYSTRYBUTOR:

Meritum Marcin Przychodzki
76-200 Słupsk; ul. Wiśniowa 66

tel. +48 502 021 994

fax. +48 59 726 09 29

e-mail: biuro@opaskikablowe.pl

sklep: <http://opaskikablowe.pl>

