

# SAMOGASNAĄCE OPASKI KABLOWE



Opaski samogasnące w klasie V0 są wykonane z poliamidu 6.6 wraz ze specjalnymi dodatkami, które umożliwiają im pracę w środowisku gdzie wymagana jest właściwość automatycznego gaszenia się. Są one zgodne ze standardem UL-94 V0 i GW 960°C, oraz nie zawierają halogen i fosforu w materiale przez co nie wykazują toksycznych emisji w przypadku pożaru.

## DANE TECHNICZNE

Kolor:	biały
Materiał:	poliamid 6.6
Palność surowca:	UL 94 class V0
Absorbpcja wilgoci:	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura instalacji:	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +85 °C
Oporność na działanie czynników zewnętrznych:	<b>doskonała odporność na ogień, doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; dobra odporność na zasady; ograniczona odporność na działanie kwasów; nie odporne na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU</b>

## DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z:

- CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”
- UNI CEI 11170-3 „Ocena zachowania się ognia dla komponentów elektrycznych w pojazdach szynowych”

### Zgodność z europejskimi normami:

- Directive 2000/53/EC (ELV)
- Directive 2002/96/EC (WEEE)
- Directive 2003/11/EC
- Directive 2006/1907/CE (REACH)

## ZASTOSOWANIE

- ▶ Instalacje elektryczne w przemyśle kolejowym (metro), stoczniowym oraz lotnictwie cywilnym
- ▶ Instalacje domowe i przemysłowe z wyższym ryzykiem w przypadku pożaru (kino, teatr)

## KORZYŚCI

- ▶ Doskonała odporność na ogień
- ▶ Niska emisja dymu
- ▶ Zaokrąglona końcówka opaski dla łatwiejszego montażu
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji

## PRODUKTY POWIĄZANE

Narzędzia do zaciągania opasek kablowych



**Halogen free**

# SAMOGASNAĆCE OPASKI KABLOWE

Kod	Wymiar*	Ø Średnica max	Wytrzy.na rozciąganie		Opakowa- nie	Karton zbiorczy
			(kg)	(N)		
Czarny	(mm)	(mm)			Szt.	Szt.
5303/C V0	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5309/C V0	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5314/C V0	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5315/C V0	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5317 V0	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5327 V0	7,5x365	100	55,08	540	100	2.500

\*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.



## DYSTRYBUTOR:

**Meritum Marcin Przychodzki**  
76-200 Słupsk; ul. Wiśniowa 66

tel. +48 502 021 994

fax. +48 59 726 09 29

e-mail: [biuro@opaskikablowe.pl](mailto:biuro@opaskikablowe.pl)

sklep: <http://opaskikablowe.pl>

